Радиостанция портативная Аргут А-24



Новинка среди аналоговых радиостанций. Стильный дизайн, противоударный LED-дисплей, встроенный в корпус радиостанции. Аккумуляторная батарея ёмкостью 2600 мАч обеспечивает длительное время работы.

Мощность передатчика в 8 Вт позволяет связаться с абонентом на удалении до 14,4 км. Чаще всего Аргут A-24 выбирают для активного отдыха и спорта, охотники, туристы, автомобилисты для поездок группой, а так же для ЧОП и для строительных объектов.



Технические данные

Параметр	Значение
Рабочий диапазон частот, МГц	403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт	8
Тип радиоинтерфейса	Аналоговый
Количество каналов	99
Шаг сетки частот, кГц	12,5 и 25,0
Сопротивление антенны, Ом	50
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	59х264х46 (с антенной)
Масса, г	265 (с АКБ и антенной)
Тип аккумуляторной батареи	Li-ion
Ёмкость аккумуляторной батареи, мАч	2600
Напряжение питания, В	7,4
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, в цикле 5/5/90, ч	16
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, °С	от -25 до +60
Приёмник	
Приёмник Тип	Прямого преобразования
•	Прямого преобразования 0,16 мкВ или -123 дБм
Тип	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Тип Чувствительность (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с	0,16 мкВ или -123 дБм
Тип Чувствительность (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с Избирательность по соседнему каналу, дБ	0,16 мкВ или -123 дБм 65
Тип Чувствительность (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с Избирательность по соседнему каналу, дБ Интермодуляционная избирательность, дБ	0,16 мкВ или -123 дБм 65 60
Тип Чувствительность (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с Избирательность по соседнему каналу, дБ Интермодуляционная избирательность, дБ Номинальная выходная мощность, Вт Коэффициент нелинейных искажений, %	0,16 мкВ или -123 дБм 65 60 0,5
Тип Чувствительность (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с Избирательность по соседнему каналу, дБ Интермодуляционная избирательность, дБ Номинальная выходная мощность, Вт Коэффициент нелинейных искажений, %	0,16 мкВ или -123 дБм 65 60 0,5
Тип Чувствительность (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с Избирательность по соседнему каналу, дБ Интермодуляционная избирательность, дБ Номинальная выходная мощность, Вт Коэффициент нелинейных искажений, % Передатчик	0,16 мкВ или -123 дБм 65 60 0,5 5
Тип Чувствительность (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с Избирательность по соседнему каналу, дБ Интермодуляционная избирательность, дБ Номинальная выходная мощность, Вт Коэффициент нелинейных искажений, % Передатчик Отклонение частоты (N10-6)	0,16 мкВ или -123 дБм 65 60 0,5 5
Тип Чувствительность (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с Избирательность по соседнему каналу, дБ Интермодуляционная избирательность, дБ Номинальная выходная мощность, Вт Коэффициент нелинейных искажений, % Передатчик Отклонение частоты (N10-6) Мощность несущей, Вт	0,16 мкВ или -123 дБм 65 60 0,5 5 3 1 (низкая), 8 (высокая) 2,5 (шаг частот 12,5 кГц)

Комплектация

- Приёмопередатчик Аргут А-24
- Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мАч
- Антенна портативная UHF
- Зарядная база
- Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
- Клипса для крепления
- Кистевой ремешок
- Руководство пользователя
- Упаковка индивидуальная

• PMR

- 07
- LPD
- CTCSS • DCS
- Ударопрочный корпус с металлом
- Переключение мошности передатчика
- Режим работы через ретранслятор
- Голосовая активация с гарнитурой (VOX)
- Функция "нажми и говори" РРТ
- Сканирование каналовПрограммирование с компьютера
- Таймер разговора (ТОТ)
- Антенна съемная

- Скремблер
- Индикатор заряда аккумулятора
- Режим сохранения энергии
- Регулировка громкости
- Сигнал вызова
- Подключение гарнитуры
- Выбор уровня шумоподавления
- Вид модуляции FM
- Количество сигналов вызова 5
- Стандарт влагозашиты ІР54
- Дисплей с подсветкой

16 часов без подзарядки

В рации используется аккумулятор Lilon 2600 мАч повышенной емкости и позволяет оставаться на связи до 16 часов без подзарядки, что особенно удобно, если пользователь находится в поездке и не имеет возможности заряжать рацию.

Контроль заряда

Возможность проверки заряда аккумулятора не оставит пользователя без связи в путешествиях и местах, удаленных от источников электроэнергии. С функцией контроля заряда работоспособность устройства всегда под контролем.

Защита от пыли и влаги

Радиостанцию можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе. Корпус рации обеспечивает пыле- и влагозащиту соответствующую коду – IP-54 и ГОСТ 14254-2015.

Ударопрочный корпус

Рация защищена от ударов и механических повреждений надежным корпусом из прочного пластика, а основой скрытого в корпусе информативного LED дисплея послужила матрица из небьющихся светодиодов.

Удобная навигация

На корпусе расположены две боковые кнопки, которые позволяют управлять некоторыми функциями рации. Кнопки можно запрограммировать самостоятельно и таким образом сделать управление радиостанцией еще более удобным.

Эксплуатация в различных условиях

Температура работы устройства в пределах от -25 до +60 °С и относительной влажности до 93% позволяет использовать радиостанцию в регионах с любыми климатическими условиями.

Голосовое управление

Управление голосом позволит оставаться на связи, даже если недоступен ручной режим переключения кнопок. В рации предусмотрена функция голосовой активации, которая дает возможность осуществлять передачу сообщений без нажатия на кнопку РТТ.

Регулируемое шумоподавление

В рации предусмотрена функция регулируемого шумоподавления, делающая связь между пользователями более качественной и комфортной. В рации предусмотрена функция регулируемого шумоподавления, делающая связь между пользователями более качественной и комфортной.